



AWERS

**Koperta Bąbelkowa
F/16 (240 x 350 mm)**

STANDARD

Wymiar zewnętrzny
240 x 350 mm

Wymiar wewnętrzny
220 x 340 mm

Zadruk
210 x 300 mm

✓ Prosimy o przesyłanie projektów w formacie PDF.

- ✓ Projekt należy wykonać w kolorystyce CMYK.
- ✓ Wielkość nadruku nie powinna przekraczać 25% powierzchni koperty.
- ✓ Czcionki należy zamienić na krzywe.
- ✓ Plik nie może posiadać spadów – powinien być przygotowany 1 do 1, jak rozmiar wybranej koperty.
- ✓ Mapy bitowe (np. zdjęcia) powinny być przygotowane w rozdzielczości min. 300 dpi.

UWAGA: W przypadku wątpliwości dotyczących finalnego efektu, można zamówić tzw. "proof" – kopertę testową, którą wykonamy w 1 egzemplarzu. Szczegóły oraz zamówienie proof'a - dostępne na podstronie „Kontakt”.

✓ KLAPKA ✓

▼ KLAPKA ▼

↑ OPEN ↑ HIER ↑ OTWÓRZ ↑ ОТКРЫТЫЙ ↑ ATIDARYTI ↑ OTEVŘÍŤ ↑ OTVORIŤ ↑ ITT ↑ OPEN ↑ HIER ↑ OTWÓRZ ↑ ОТКРЫТЫЙ ↑
HERE ↑ ÖFFNEN ↑ TUTAJ ↑ ЭДЕСЬ ↑ CIA ↑ ZDE ↑ TU ↑ NYLIK ↑ HERE ↑ ÖFFNEN ↑ TUTAJ ↑ ЭДЕСЬ ↑



REWERS

Koperta Bąbelkowa F/16 (240 x 350 mm)

STANDARD

Wymiar zewnętrzny
240 x 350 mm

Wymiar wewnętrzny
220 x 340 mm

Zadruk
„obramowanie czerwone”

PROJEKT GRAFICZNY NIE POWINIEN
WYCHODZIĆ POZA CZERWONE LINIE

ZGRZEW

ZGRZEW

10 mm 5

5 10 mm



FSC
www.fsc.org

MIX

Paper from responsible sources
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
Papier z odpowiedzialnych źródeł

FSC® C005625

EN: Recycling! Separate the foil from the paper
DE: Recycling! Trennen Sie die Folie vom Papier
PL: Recykling! Oddziel folię od papieru
RU: Переработка! Отделите фольгу от бумаги
LT: Perdirbimas! Atskirkite plastiką nuo popieriaus
CZ: Recyklace! Oddělte fólii od papíru
SK: Recyklácia! Oddelte fóliu od papiera
HU: Újrafeldolgozás! Külön a fóliát a papírtól



Super pak extra®

format: F/16
internal size / external size
22x34 cm / 24x35 cm



✓ Prosimy o przesyłanie projektów w formacie PDF.

- ✓ Projekt należy wykonać w kolorystyce CMYK.
- ✓ Wielkość nadruku nie powinna przekraczać 25% powierzchni koperty.
- ✓ Czcionki należy zamienić na krzywe.
- ✓ Plik nie może posiadać spadów – powinny być przygotowany 1 do 1, jak rozmiar wybranej koperty.
- ✓ Mapy bitowe (np. zdjęcia) powinny być przygotowane w rozdzielczości min. 300 dpi.

UWAGA: W przypadku wątpliwości dotyczących finalnego efektu, można zamówić tzw. "proof" – kopertę testową, którą wykonamy w 1 egzemplarzu. Szczegóły oraz zamówienie proof'a - dostępne na podstronie „Kontakt”.

10 mm

ZGRZEW

10 mm